

### DOSIFICADORA SEMIAUTOMATICA BATA

DOSIFICADORA SEMIAUTOMATICA,  
DEPOSITO DE 40 LITROS CON 5 BOQUILLAS, PARA BANDEJAS 40X60/45X70,  
CAT 380V/50Hz



### DATOS TECNICOS Y CONDICIONES DE INSTALACION

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Modelo                         | Bata 50   |
| Uso Planeado                   | Dosificado de productos batidos   |
| Capacidad productiva           | 5 Kg/hora - 60 Kg /h según características del producto   |
| Horas de trabajo recomendadas  | 10 horas/día.   |
| Corriente                      | Trifásica   |
| Voltaje                        | 380 V   |
| Frecuencia                     | 50 Hz   |
| Potencia Instalada             | 0,5 Kw  |
| Peso total                     | 75 Kg   |
| Ancho                          | 1000 mm   |
| Alto                           | 1505 mm   |
| Largo                          | 600 mm  |
| Zona de Trabajo                | Se recomienda alrededor de la máquina un espacios libres no inferiores a 300mm hacia ambos costados y 1000 mm en la cabecera                            |
| Ambiente Admisible             | Temperatura de 20 a 25 °C<br>Humedad de 60 a 75%  |
| Piso del sector de elaboración | Preferentemente de hormigón, nivelado en un área mínima de 1 x 1,6 metros y capaz de soportar, con un margen de seguridad adecuado, el peso del equipo. |
| Acceso mínimo desembalado      | Ancho = 1100 mm; Largo = 700 mm; Alto = 1600 mm   |

**DOSIFICADORA SEMIAUTOMATICA BATA**

| DIMENSIONES EMBALAJE (+/- 10 mm) |         |
|----------------------------------|---------|
| Ancho cajón                      | 1000 mm |
| Alto cajón                       | 1600 mm |
| Largo cajón                      | 900 mm  |

Al proveer las indicaciones necesarias para una correcta instalación, ARGENTAL no se hace responsable si las características del lugar de instalación y las áreas adyacentes no cumplen los requisitos necesarios para un correcto funcionamiento del equipo